

OMEGA

Otomatik Üçlü Su Tahliye Kanalı Açma Makinesi



ÖZELLİKLER

- Pvc profillerin su tahliye kanallarının açılması için kullanılır
- Pnömatik hareket ile otomatik çalışma sistemi
- 3 adet yüksek frekanslı spindle motor
- 3 farklı eksende değişik açı ve ölçülerde kanal açma
- Farklı açılara konumlanabilen alt ve üst motorlar
- Motorları birbirinden bağımsız ve ikili olarak kullanabilme imkanı
- Buton ile profil yapısına göre motor seçimi
- Su tahliye kanalının uzunluğunu kolay ayarlama imkanı
- Motor hareket mesafelerini profil ölçüsüne göre döner mekanizma ile kolay ayarlayabilme
- Buton ile aktif olan emniyetli mengene sistemi

STANDART EKİPMANLAR







- 5 mm freze ucu (3 adet)

OPSİYONEL EKİPMANLAR

- Konveyör



WEB

												
HP kw	n r.p.m	1 ~ Hz	I (230 V) A	ϕD	ϕd	a		b		Air Pressure	Air Consumption	I x w x h (mm) ? kg
0,75 0,55	18.000 r.p.m	50 60	3,5 A	8 mm	5 mm	min. max.	40 mm 180 mm	min. max.	40 mm 160 mm	6-8 bar	10 L/min	935 x 755 x 1600 ? kg